

DANOCLEAN RINSE FACHADAS

Removedor diseñado para eliminar residuos de cemento e inhibir la fijación de sales blancas originadas principalmente por el calcio presente en el mortero de pega y otras eflorescencias.



DANOCLEAN RINSE FACHADAS es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales para remover residuos de cemento e inhibir la fijación de sales blancas procedentes principalmente del calcio presente en el mortero de pega y otras eflorescencias.

Presentación

- Volumen (L): 20
- Rendimiento (m²/L): 3 - 5 (Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso)
- Apariencia: Líquido incoloro a ligeramente naranja
- Color: Naranja
- Código de producto: 760094

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Densidad (kg/L)	1.15	-
PH	<1	-
Solubilidad en agua	Total	-
Sustancias peligrosas	Ver HS	-

Campo de Aplicación

- Lavado inicial de fachadas nuevas construidas en ladrillo.
- Desmanchar o repasar fachadas nuevas de ladrillo ya lavadas con ácido.
- Restaurar superficies deterioradas en ladrillo.
- Mantenimiento de fachadas en ladrillo que no contengan residuos de sellantes tipo acrílico o PVA.

- Lavado de pisos nuevos construidos con adoquín o tablón emboquillados.

Ventajas y Beneficios

- Permite retirar en una sola operación las sales blancas y los residuos de cemento.
- Encapsula las eflorescencias blancas causadas por humedades durante el proceso constructivo o por ácido mal enjuagado.
- Por sus aditivos especiales, disminuye el volumen de agua para el enjuague.
- Resalta el tono natural del ladrillo.

Soporte

- Mortero
- Ladrillo

Preparación del soporte

- La fachada debe estar terminada y pañetada (revocada) interiormente, cuando se requiera, por lo menos 28 días antes de la aplicación del DANOCLEAN RINSE FACHADAS.
- La fachada debe estar seca.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen antes de aplicar el producto.

Modo de empleo

- La dosificación del producto depende de las condiciones de la superficie, se recomienda realizar pruebas preliminares para establecer la dilución óptima del producto, en condiciones reales de obra.
- Aplicar el DANOCLEAN RINSE FACHADAS, puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar hasta que desaparezcan las eflorescencias y se ablanden los residuos de cemento. Utilizar una espátula metálica o cepillo de cerda dura para retirar residuos de cemento.
- Enjuagar tres veces con agua limpia en baldes o en su defecto con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.
- Frotar el ladrillo o adoquín con un pedazo de alfombra o con cepillo durante el enjuague.
- No dejar secar el DANOCLEAN RINSE FACHADAS sobre el muro. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.
- Dejar secar muy bien la fachada (por lo menos cuatro días) en condiciones de buen tiempo antes de aplicar el hidrófugo.

Precauciones

- Antes de su aplicación es recomendable probar el producto previamente en un área reducida de la superficie en la que se va a aplicar.
- No aplicar el producto sobre humedades activas.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo rojo.

- Antes de aplicar el producto, proteger perfiles metálicos, ventanas, vidrios, pisos y baldosas.
- DANOCLEAN RINSE FACHADAS mancha irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su composición.
- No dejar secar el producto sobre la superficie durante el proceso de lavado.
- Aplicar hidrófugos para proteger y preservar la apariencia del ladrillo lavado.
- Rematar cubiertas e impermeabilizar terrazas antes del proceso de lavado de la fachada.
- No aplicar sobre la fachada sellantes que impidan la “respirabilidad” del ladrillo.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Debe almacenarse en su envase original, a temperatura ambiente, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- No apilar más de tres unidades.
- Debe transportarse verticalmente en su envase original sellado, siguiendo las precauciones correspondientes para productos químicos.
- Caducidad de un año.

Limpeza de las herramientas

Con agua abundante.

Seguridad e higiene

- La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.
- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- Utilizar tapabocas, guantes de caucho, gafas de seguridad y delantal de hule para su manipulación, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
- El producto es corrosivo.
- Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.
- Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.
- Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos.
- En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no

exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: **+34 949 88 82 10**