

PERFIL CUBIERTA GALVANIZADA.

Perfil galvanizado para remates de petos.



Son perfiles de chapa galvanizada, utilizados como remate de la impermeabilización en petos y paramentos verticales, evitando así el desprendimiento de la lámina del soporte. Se rematan con ELASTYDAN PU 40 Gris o un cordón de silicona, para evitar la entrada de agua entre el soporte y la lámina. La fijación del perfil metálico al paramento vertical puede variar en función de las características del soporte.

Presentación

- Largo (cm): 200
- Ancho (cm): 70
- Espesor (mm): 5
- Peso (kg): .7
- Código de producto: 710811

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
----------	-------	-------

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos

reflejados en la presente documentación. Página web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: **+34 949 88 82 10**