

### REVESTIDAN PROOF S

Resina incolora para hidrofugación y protección de fachadas porosas.  
Base disolvente



Producto incoloro a base de resinas en base disolvente para hidrofugación de diversos tipos de materiales. REVESTIDAN Proof S posee una elevada capacidad de impregnación protegiendo los soportes expuestos a la lluvia sin alterar el aspecto natural de los materiales y la permeabilidad al vapor de agua.

#### Presentación

- Color: Transparente
- Peso (kg): 20
- Código de producto: 760082

#### Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Acabado	Líquido incoloro	-
Consumo teórico (L; m2/mano)	1; 3 a 8	-
Masa volúmica (g/ml)	Aprox. 0.78	-
Nº de manos aconsejadas	2 a 3	-
Secado completo (horas)	12 a 24	-
Secado entre manos	Aplicar húmedo sobre húmedo	-

#### Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Densidad nominal (kg/m <sup>3</sup> )	0.78	-

## Campo de Aplicación

- Como hidrofugante para fachadas de materiales porosos.
- Como hidrofugante para fachadas de piedra natural
- En estructuras de hormigón
- En fachadas de ladrillo cara vista
- En tejados cerámicos

## Ventajas y Beneficios

- Actúa rápidamente.
- Baja adherencia de la suciedad.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- No crea película y es permeable al vapor de agua, permitiendo “respirar” al soporte.
- Penetra en profundidad en el soporte bloqueando los capilares impidiendo la absorción de agua.
- Reduce la aparición de eflorescencias.

## Soporte

- Hormigón
- Mortero
- Ladrillo
- Material cerámico
- Piedra.

## Modo de empleo

Aplicar con brocha o pistola airless.

- Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflorescencias. Para ayudar en las tareas de limpieza se recomienda utilizar los productos DANOCLEAN Star y DANOCLEAN Antifungi dependiendo de la suciedad a limpiar (consultar fichas técnicas). Dejar secar totalmente el sustrato antes de hacer la aplicación.
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión.
- Fisuras y juntas deben repararse antes de proceder a la aplicación de REVESTIDAN Proof S.
- El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar ningún tipo de disolvente o agua.
- Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo sobre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto escurra sobre el soporte, para evitar machas y marcas.
- Consumo por mano: Piedra natural (0,15 a 0,5l); Hormigón (0,2 a 0,3l); Ladrillos (0,3 a 0,6l).
- Tiempo de secado: Secado entre manos: húmedo sobre húmedo, no hay que esperar a que seque; secado completo: 12 a 24 horas.

## Precauciones

- Antes de aplicar el producto se debe tener el cuidado de proteger los vidrios, ventanas, marcos y otros elementos de construcción no absorbentes. En el caso de salpicaduras limpiar inmediatamente con disolvente sintético.
- En algunos soportes se puede observar un ligero efecto “mojado”, por lo que resulta indispensable un ensayo previo para evaluar este efecto
- Limpiar con disolvente sintético.
- No se deben realizar trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climáticas puedan ser perjudiciales, en particular, en situaciones de nieve, hielo, lluvia o viento fuerte.
- No utilizar en superficies con contacto permanente con agua.
- No utilizar en superficies horizontales, para esta aplicación utilizar REVESTIDAN® Proof Repell.
- Proteger de la lluvia durante las 4 primeras horas después de la aplicación.

## Manipulación, Almacenaje y Conservación

- El producto debe ser utilizado en un periodo no superior a 12 meses.
- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5 °C y 30 °C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor. Durante un período no superior a 12 meses.

## Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**