

## REVESTIDAN SATE FONDO

Imprimación de fondeo del sistema SATE DANOTHERM XPS



Imprimación acuosa pigmentada a base de ligantes de polisiloxanos. Indicada para regular la absorción del soporte para acabados con REVESTIDAN® SATE Acrílico. Posee excelentes propiedades anticarbonatación.

### Campo de Aplicación

- Regular la absorción y mejorar la adherencia para la posterior aplicación de REVESTIDAN® SATE Acrílico o SLX.
- Igualador de color.

### Ventajas y Beneficios

- Acción anticarbonatación.
- Antimoho y antiverdín.
- Alto poder de penetración.
- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Uso exterior e interior.

### Soporte

- Cualquier mortero cementoso.

### Modo de empleo

- El soporte deberá estar seco, limpio, sin fisuras, libre de grasas, mohos y otros microorganismos.
- Agitar el producto perfectamente antes de su uso y aplicar tal como se suministra.
- Dilución mínima con agua 5%, máxima 10%.

- Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.
- En soportes poco cohesinados o muy porosos aplicar antes DANOPRIMER® RPU.

## Precauciones

- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad.
- Las herramientas utilizadas para su aplicación se lavarán con agua, después de su uso.
- No aplicar con sol directo, lluvias, heladas, soporte mojado o con humedad relativa superior al 85%.

## Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos durante un período máximo de 24 meses.

## Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**