

ABSORDAN GLUE

Adhesivo de contacto para la fijación de paneles acústicos



Adhesivo de contacto para la fijación de los paneles acústicos ABSORDAN PREN en divisorias verticales y horizontales de fácil aplicación, secado rápido y durabilidad en el tiempo.

Presentación

- Volumen (L): 5
- Código de producto: 730155

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Solubilidad en agua	Insoluble	-
Tiempo abierto (min)	20	-
Viscosidad (cps)	3000	-
Tolerancia viscosidad (mPa·s)	1000	-
Reactivación	No necesaria	-

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Densidad a 20 °C (g/cm ³)	0,8	-

Campo de Aplicación

- Como fijador entre elemento soporte y ABSORDAN PREN.
- No indicado para fijación de polietilenos reactivos a disolventes.

Ventajas y Beneficios

- Elevada resistencia a la tracción.
- Fácil aplicación.
- Gran adherencia.
- Secado rápido.
- Fijación duradera.
- Resistencia a cambios higrotérmicos.
- Facilita la fijación en sistemas directos.

Preparación del soporte

- Limpiar de impurezas y polvo y garantizar la estabilidad del elemento soporte previa a la aplicación.
- Comprobar que la superficie esté seca.

Modo de empleo

Aplicación de forma bilateral, dando una capa continua en cada capa a unir.

Rendimiento óptimo 200-250 ml/m².

Tiempo de secado aproximado antes de aplicación: 20 min. (variando en función de la composición en disolventes del producto a fijar).

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**