

Armadura DANOMAT 100

Armadura de fibra de vidrio para refuerzo de revestimientos elásticos impermeables



Mat fabricada 100% con fibra de vidrio para el refuerzo de las membranas impermeabilizantes de poliuretano DANOPUR y membranas acrílicas REVESTIDAN en las zonas o puntos singulares donde se necesite un refuerzo extra o en la totalidad de la superficie.

Presentación

- Largo (cm): 5000
- Ancho (cm): 100
- Peso (kg): 8
- Superficie (m²): 50
- Código de producto: 770050

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Humedad (%)	≤ 0,2	-
Gramaje (g/m ²)	100	-
Resistencia a tracción (N/mm ²)	≥ 80	-

Campo de Aplicación

- En los ángulos de 90° reforzando la primera capa de revestimientos impermeabilizantes
- Refuerzo de revestimientos en soportes verticales, horizontales y en puntos singulares, reduciendo el riesgo de fisuración

Ventajas y Beneficios

- Fácil de aplicar, no necesita fijación mecánica
- Prolonga la durabilidad de los revestimientos
- Reduce el riesgo de fisuración.
- Buena y rápida humectación en resinas, rápido arrastre de aire.
- Alta resistencia mecánica de las piezas.
- Resistencia muy superior a la corrosión ácida.

Modo de empleo

- Aplicar una primera capa de DANOPUR/REVESTIDAN.
- Extender la malla y embeberla dentro de la capa de membrana líquida aplicada. Realizar esta acción con la ayuda de un rodillo seco.
- Los solapes entre distintas tiras de la armadura debe ser de al menos 3 cm.
- Aplicar las sucesivas capas de DANOPUR/REVESTIDAN hasta conseguir el espesor deseado.
- Aplicar DANOCOAT PUR 2C / DANOCOAT PAS / DANOPUR LT según especificaciones, para conseguir la protección frente a los rayos UV, si fuera necesario.

Precauciones

- La manipulación de este producto no requiere cuidados especiales. No obstante, puede provocar irritaciones en pieles sensibles. En este caso lavar con agua fría y jabón.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**