

DANOCLEAN ANTIFUNGI

Solución acuosa para limpieza de musgo, hongos y líquenes en tejados, terrazas y fachadas



Solución acuosa concentrada para la limpieza de musgo, hongos y líquenes sobre diversos soportes como tejados, terrazas y fachadas.

Presentación

- Color: Amarillo
- Peso (kg): 5
- Código de producto: 760001

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Densidad (kg/dm ³)	1,15 ± 0,02	-
PH	13-14	-
Solubilidad en agua	Soluble	-

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Densidad nominal (kg/m ³)	1.15	-

Campo de Aplicación

- Eliminación de hongos, musgo y líquenes.
- Limpieza de manchas de grasa.
- Limpieza de tejados, suelos y fachadas.

Ventajas y Beneficios

- Limpieza de efecto rápido sobre multitud de superficies.
- Producto concentrado con alto poder de penetración, diluible en agua.

Soporte

- Aplicable sobre tejas cerámicas
- Baldosines
- Cualquier otro sustrato mineral.
- Fachadas de ladrillo cara vista
- Fibrocemento
- Ladrillo
- Morteros monocapa.
- Piedra.
- Plásticos
- Membranas bituminosas y PVC-P.

Modo de empleo

- Evite el contacto directo con el producto usando guantes.
- Proteja los alrededores, vegetación u otros elementos del área de aplicación.
- Antes de su aplicación, pruebe el producto en una pequeña área. En función del grado de suciedad, puede diluir el producto en agua o usarlo en estado puro para superficies muy sucias.
 - Aplique el producto sobre la superficie a limpiar, emplee limpiadora a presión airless o cepillo según precise.
 - Dejar actuar durante un mínimo de 10 minutos.
- Aclare con abundante agua, a ser posible con limpiadora a presión.

Precauciones

- Finalizada la aplicación del producto, las superficies pueden quedar resbaladizas. Evite accidentes, tome precauciones.
- La acción del producto es más suave si previamente se humedece la superficie.
- Siempre pruebe primero en una parte no visible.
- No aplicar sobre metales. Protege las superficies metálicas.
- No aplicar sobre superficies heladas o muy calientes.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos, llevar las protecciones durante su aplicación (guantes, gafas...)
- No aplicar sobre vegetales y plantas.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- El producto debe ser utilizado en un periodo no superior a 12 meses.
- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5 °C y 30 °C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor. Durante un período no superior a 12 meses.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**