

DANOPRIMER W

Imprimación para consolidación y sellado de soportes minerales. Base agua



DANOPRIMER W es una imprimación acrílica en dispersión acuosa para consolidación y sellado de soportes minerales, mejorando la adherencia del revestimiento final (morteros, membranas impermeabilizantes, pinturas y adhesivos).

Presentación

- Color: Amarillo
- Peso (kg): 5
- Código de producto: 750501

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Solubilidad en agua	Parcialmente soluble	-

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Densidad (g/cm ³)	1.075 ± 0.03	-
Densidad nominal (kg/m ³)	1.075	-

Campo de Aplicación

- Consolidación de soportes polvorientos.
- Imprimación antes de la aplicación de membranas de impermeabilización.
- Regularizador de absorción de materiales porosos.

Ventajas y Beneficios

- Consolida el soporte.
- Evita el arrastrar polvo y partículas al pintar.
- Excelente capacidad de penetración.
- Mejora el rendimiento del revestimiento final.
- Mejora la adherencia del revestimiento final.
- Producto de base acuosa exento de COV.

Soporte

- Aplicable sobre tejas cerámicas
- Hormigón
- Mortero
- Revocos de yeso.

Modo de empleo

- Aplicar con rodillo o brocha.
- El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.
- Antes de aplicar el producto homogeneizar agitando el envase, producto listo para utilizar.
- Aplicar uniformemente sobre el soporte preparado y esperar a que seque antes de colocar el revestimiento final.

Precauciones

- Cuando se aplica con humedad relativa muy elevada puede retrasarse el secado.
- En soportes muy absorbentes podrá ser necesaria la aplicación de una segunda mano.
- No aplicar en situaciones donde haya riesgo de humedad ascendente.
- Proteger de la lluvia durante las 4 primeras horas después de la aplicación.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5 °C y 30 °C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor. Durante un período no superior a 12 meses.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.

Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**