

DANOTHERM TORNILLO GALVANIZADO S/MADERA

Tornillo galvanizado para la fijación de paneles aislantes en soportes de madera.



Tornillo galvanizado para la fijación de paneles aislantes para soportes de madera, en solución DANOTHERM SATE, complementado con arandela de PVC para ampliar la superficie de anclaje.

Presentación

- Largo (cm): 14
- Código de producto: 715094

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Espesor del aislamiento a fijar (mm)	< 100	-
Diámetro del tornillo (mm)	6.0	-
Diámetro de la arandela (mm)	60	-
Velocidad de rotación (rpm)	Máx. 1500	-

Modo de empleo

- Pasadas 24-48 horas desde la fijación a la fachada de las placas aislantes con el adhesivo ARGOTEC® Fixtherm Élite o ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero, aplicar la fijación DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera con incorporación de arandela de PVC DANOTHERM® Arandela PVC Anclaje Madera 15x60, con la ayuda de un taladro.
- Colocar 6 ud/m² de forma general, para lo cual es suficiente colocando un tornillo en cada encuentro de 2 o 3 placas de aislamiento.
- Asegurar que la arandela se introduce ligeramente en el aislamiento para que no queden salientes que perjudiquen la planitud del sistema.
- En caso de aplicación en un sistema con lana de roca, utilizar la arandela de 140 mm DANOTHERM®

Arandela PVC Anclaje Lana D140.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**