

NEXALON ADHESIVE

Adhesivo para láminas impermeables de TPO



Adhesivo de contacto elaborado a base de caucho de policloropreno, resinas sintéticas, mezcla de disolventes adecuada (hidrocarburos aromáticos, alifáticos y cetonas).

Presentación

- Volumen (L): 5
- Apariencia: Líquido amarillento
- Código de producto: 210803

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Rendimiento por capa (g/m ²)	150 - 200	-
Temperatura de aplicación mín (°C)	+5	-
Temperatura de aplicación máx (°C)	+35	-
Tiempo de aireación (min)	5 - 10	-
Viscosidad (cps)	2500 ± 1000	UNE EN ISO 2555

Campo de Aplicación

- Adhesivo de uso para TPO.
- Es un adhesivo ideal para el pegado de láminas fenólicas, contrachapado, chapa de madera y aglomerado, así como decoración: tela, corcho, caucho, metal y otros materiales entre sí.

Ventajas y Beneficios

- Alta calidad.
- Excelente adhesión sobre diversos materiales: láminas fenólicas, corcho, madera, metal...

Modo de empleo

- Las superficies para unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad.
- La aplicación se puede hacer con brocha o rasqueta dejando una capa uniforme.
- Si alguna de las superficies a unir es porosa, es conveniente aplicar una segunda mano, dejando secar la primera el tiempo necesario (tiempo de aireación).
- Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos superficies. Es muy importante tener en cuenta que la evaporación de los disolventes depende de la humedad y temperatura ambiente, así como de los materiales a unir.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.

Seguridad e higiene

- Consulte la ficha de seguridad.
- El adhesivo es fácilmente inflamable por lo que se deben evitar chispas o cualquier fuente de ignición durante su almacenamiento y manipulación. Se aconseja utilizar E.P.I, S de protección durante su uso.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**