

REVESTIDAN PROOF REPELL

Resina incolora para protección de fachadas y pavimentos porosos. ANTI-GRAFFITIS / ANTI-MANCHAS



Hidrofugante incoloro a base de resinas de siloxanos y polímeros fluorados en base disolvente con propiedades oleofugantes y anti-graffitis, para protección de fachadas y pavimentos.

Presentación

- Color: Transparente
- Peso (kg): 5
- Código de producto: 760091

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Acabado	Líquido incoloro	-
Consumo teórico (L; m2/mano)	1; 4 a 10	-
Densidad (kg/dm ³)	0,76 ± 0,02	-
Nº de manos aconsejadas	2 a 3	-
Secado completo (horas)	24	-
Secado entre manos	Aplicar húmedo sobre húmedo	-

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Densidad nominal (kg/m ³)	0.76	-

Campo de Aplicación

- Como hidrofugante y oleofugante incoloro para fachadas y pavimentos de materiales porosos y en estructuras de hormigón visto.
- Pavimentos sometidos a uso intenso, zonas peatonales, entradas de edificios, cocinas, cuartos de baño, escaleras.

Ventajas y Beneficios

- Baja adherencia de la suciedad.
- No crea película y es permeable al vapor de agua, permitiendo “respirar” al soporte.
- Penetra en profundidad en el soporte, protege contra agua, aceites, grasas y graffitis incluso en soportes de baja-media porosidad.
- Resistente al tráfico peatonal.

Soporte

- Grés rústico
- Hormigón
- Mosaico hidráulico
- Pavés
- Piedra.

Modo de empleo

Aplicar con brocha o rodillo. No aplicar con dispositivo a presión.

- Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflorescencias. Para ayudar en las tareas de limpieza se deben utilizar los productos DANOCLEAN Star y DANOCLEAN Antifungi. El soporte debe estar totalmente seco antes de aplicar el producto.
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión
- Fisuras y juntas deben repararse antes de proceder a la aplicación del producto
- El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar ningún tipo de disolvente o agua
- Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo sobre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto escurra sobre el soporte, para evitar manchas y marcas.

Precauciones

- Antes de aplicar el producto se debe tener el cuidado de proteger los vidrios, ventanas, marcos y otros elementos de construcción no absorbentes. En el caso de salpicaduras limpiar inmediatamente con disolvente sintético.
- En algunos soportes se puede observar un ligero efecto “mojado”, por lo que resulta indispensable un ensayo previo para evaluar este efecto
- Limpiar con disolvente sintético.
- No saturar demasiado el soporte, es preferible aplicar capas finas en varias manos (principalmente en materiales poco porosos).
- No se deben realizar trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climáticas puedan ser perjudiciales, en particular, en situaciones de nieve, hielo, lluvia o viento fuerte.

- No utilizar en superficies con contacto permanente con agua.
- Proteger de la lluvia durante las 4 primeras horas después de la aplicación.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- El producto debe ser utilizado en un periodo no superior a 24 meses.
- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5 °C y 30 °C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor. Durante un período no superior a 12 meses.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**