


DANODRAIN est une plaque en polystyrène expansé utilisée comme couche drainante pour les toituresterrasses jardins ou toitures et terrasses végétalisées. DANODRAIN se pose directement sur le revêtement d'étanchéité POLYDAN JARDIN et est recouvert d'une couche filtrante DANOFELT PY 200 avant la mise en place de la protection.

Présentation

Longueur (cm): 114
Largeur (cm): 105
Epaisseur (mm): 36
m² / Paquet: 23.94

• Poids (kg): .5

• Code du produit: 900092



Données techniques

Concept Valeur Norme

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Densité (kg/m³)	25 ± 2	-

Avis

• Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux

réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88 82 10