

FIJACIONES AISLAMIENTO ACÚSTICO



Normes et certification

- Produit non standardisé.

Domaines d'application

- Destiné à la fixation de panneaux isolants sur tous types de surfaces.

Avantages et bénéfices

- Application facile.
- Grâce à sa gamme d'épaisseurs, il couvre pratiquement tous les produits multicouches.
- En raison de sa forte charge d'extraction, c'est le matériau idéal pour fixer les matériaux d'isolation acoustique les plus lourds (multicouches), assurant leur continuité dans le temps.

Mode d'emploi

Indications et recommandations importantes

- Lors de l'installation de la fixation, des produits isolants passés à travers peuvent répandre de la poussière et provoquer une irritation de la gorge et des yeux. Nous vous recommandons de porter des lunettes et des masques.
- En cas d'utilisation d'une perceuse à batterie (jamais avec un câble électrique connecté au réseau), il est possible de mouiller le foret dans l'eau ; cela empêche le foret de rester coincé avec l'asphalte.

Manipulation, stockage et conservation

- Ce produit n'est pas classé comme dangereux et n'est pas toxique pour l'environnement.
- Le produit doit être stocké dans un endroit sec à l'abri de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Lors de l'application, tenez compte de toutes les règles de sécurité relatives aux travaux sur échafaudages.
- Tenir à l'écart des flammes et des sources de chaleur.
- Aucune protection individuelle n'est requise pendant le transport et la manutention.
- Doit être transporté dans des sacs à l'intérieur de boîtes.
- Dans tous les cas, les normes de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que les normes de bonnes pratiques de construction doivent être prises en compte.
- Pour toute précision complémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**