

DANOCLEAN ANTIFUNGI

Solution aqueuse pour le nettoyage des mousses, champignons et lichens sur toitures, terrasses et façades



DANOCLEAN ANTIFUNGI est un traitement professionnel en phase aqueuse pour le nettoyage des mousses, lichens, champignons pour les toitures inclinées et plates, sols ainsi que les façades. S'utilise pur ou dilué dans l'eau.

Présentation

- Couleur: Jaune
- Poids (kg): 5
- Code du produit: 760001

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Densité (kg/dm ³)	1,15 ± 0,02	-
PH	13-14	-
Soluble dans l'eau	Soluble	-

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Densité (kg/m ³)	1.15	-

Domaines d'application

- Élimination des champignons, des mousses et des lichens.
- Nettoyage des taches de graisse.

- Nettoyage de toitures, sols et façades.

Avantages et bénéfices

- Nettoyage à effet rapide sur une multitude de surfaces.
- Produit concentré à fort pouvoir de pénétration, diluable dans l'eau.

Supports

- Applicable sur les carreaux de céramique, la terre cuite.
- Carrelage, tuiles, ardoise, bardeaux bitumineux
- Tout autre substrat minéral ((gravillons)
- Façades en brique de parement
- Fibro-ciment
- Brique
- Mortiers monocouches.
- Pierre.
- Plastiques
- Membranes bitumineuses et PVC-P.

Mode d'emploi

Traiter par météo sans pluie au moins 48 heures après application.

Appliquer au pulvérisateur dilué ou pur. Laisser agir (le temps dépendra du degré de salissure), puis rincer à l'eau clair.

Avertissement

- Après l'application du produit, les surfaces peuvent être glissantes.
- L'action du produit est plus douce si la surface est préalablement humidifiée.
- Toujours faire un essai au préalable sur une partie non visible.
- Ne pas appliquer sur les métaux.
- Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou très chaudes.
- Evitez le contact avec la peau, les yeux, portez les protections lors de son application (gants, lunettes...)
- Ne pas appliquer sur les végétaux et plantes.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être utilisé dans une période ne dépassant pas 12 mois.
- Conservez les contenants hermétiquement fermés et couverts des températures extrêmes (entre 5 °C et 30 °C), à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Pour une période n'excédant pas 12 mois.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les

produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**