

## DANOCRET PARKING

Enrobé bitumineux à froid de haute durabilité, prêt à l'emploi et facile d'application, même à basses températures.



### Présentation

- Apariencia: Aglomerado
- Color: Negro
- Poids (kg): 25
- Rendement (kg/m<sup>2</sup>): 21 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor
- Classe de logistique: (C) Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés
- Code du produit: 311161

### Données techniques

Concept	Valeur	Norme
---------	--------	-------

### Domaines d'application

- Nids-de-poule.
- Galerie de services ouverte, etc.
- Fossés.

### Avantages et bénéfices

- Facile à appliquer même à basse température.
- Grande durabilité.

### Supports

- Panneau de particules d'asphalte

## Avertissement

- Ne pas appliquer en cas de risque imminent de gel ou de pluie.
- Protéger de la pluie et ne pas ouvrir pour une utilisation pendant le temps de séchage.

## Manipulation, stockage et conservation

- Conservez le produit entre 5 et 30 °C pendant une durée maximale de 10 mois.
- Conservez les contenants hermétiquement fermés et couverts des températures extrêmes (entre 5 °C et 30 °C), à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Pour une période n'excédant pas 12 mois.

## Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**