Accessoires

DANOQUARZT

Sable de silice

Sable de quartz avec des cristaux blanc cendre

Présentation

- Poids (kg): 25
- Rendement (kg/m²): 1.5
- Code du produit: 750511

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Absorption de l'eau (%)	0.2	-
Contenido de Humus	Negativo	-
Descripción Petrográfica (Quarzo) (%)	95	-
Descripción Petrográfica (Turmalina) (%)	5	-
Humedad (%)	<0.1	-
pH	7	-
Retracción de secado (%)	<0.1	-

Domaines d'application

- Sable utilisé sur des surfaces lisses, avec des produits liquides, afin de créer de la rugosité et ainsi offrir une finition antidérapante, résistante à l’usure due au passage des véhicules.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**