Accessoires

NEXALON ADHESIVE

Adhésif de contact à base de caoutchouc de polychloroprène, de résines synthétiques et d’un mélange de solvants approprié (hydrocarbures aromatiques, aliphatiques et cétones).

Adhésif de contact à base de caoutchouc de polychloroprène, de résines synthétiques et d’un mélange de solvants approprié (hydrocarbures aromatiques, aliphatiques et cétones).

Présentation

- Volume (L): 24
- Apparence: Liquide jaunâtre
- Code du produit: 210802

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Rendement par couche (g/m²)	150 - 200	-
Température minimale d'application (ºC)	+5	-
Température d'application maximale (ºC)	+35	-
Temps d’aération (min)	5 - 10	-
Viscosité (cps)	2500 ± 1000	UNE EN ISO 2555

Domaines d'application

- Adhésif pour utilisation avec le TPO.
- C’est un adhésif idéal pour le collage de plaques phénoliques, contreplaqué, placage de bois et aggloméré, ainsi que pour la décoration : tissu, liège, caoutchouc, métal et autres matériaux entre eux.

Avantages et bénéfices

- Haute qualité.
- Excellente adhérence sur divers matériaux : plaques phénoliques, liège, bois, métal, etc.

Mode d'emploi

- Les surfaces à assembler doivent être sèches et exemptes de graisse, d’huiles, de poussière ou de toute saleté.
- L’application peut se faire au pinceau ou à la spatule, en laissant une couche uniforme.
- Si l’une des surfaces à assembler est poreuse, il est conseillé d’appliquer une deuxième couche, en laissant sécher la première le temps nécessaire (temps d’aération).
- Une fois le temps d’aération écoulé, assembler les deux surfaces. Il est très important de tenir compte que l’évaporation des solvants dépend de l’humidité et de la température ambiante, ainsi que des matériaux à assembler.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.

Sécurité et hygiène

- Consultez la fiche de données de sécurité.
- Facilement inflammable, donc les étincelles ou toute source d'ignition doivent être évitées pendant le stockage et la manipulation. Il est recommandé d'utiliser la protection E.P.I, S lors de l'utilisation.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**