Accessoires

NEXALON CLEANER

Nettoyage des membranes d’étanchéité en TPO.

Produit formulé à base de solvants organiques, spécialement indiqué pour le nettoyage des membranes d’étanchéité NEXALON TPO.

Présentation

- Volume (L): 5
- Apparence: Liquide incolore
- Code du produit: 210710

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Rendement par couche (g/m²)	150 - 200	-
Température minimale d'application (ºC)	+5	-
Température d'application maximale (ºC)	+ 35	-
Temps d’aération (min)	5 - 10	-

Domaines d'application

- Nettoyage et dissolution des résidus de saleté sur la membrane TPO.

Avantages et bénéfices

- Haute qualité.
- Excellente capacité de nettoyage sur la membrane NEXALON TPO.

Mode d'emploi

Verser le NEXALON CLEANER dans un récipient et, à l’aide d’un chiffon imprégné du liquide, frotter énergiquement la surface à nettoyer.

Utiliser le solvant en petites quantités et renouveler fréquemment le liquide et le chiffon afin d’assurer un nettoyage efficace.

Il est très important de tenir compte du fait que l’évaporation des solvants dépend de l’humidité et de la température ambiante, ainsi que des matériaux à assembler.

Manipulation, stockage et conservation

- 18 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage d’origine bien fermé et non détérioré.
- Dans un endroit frais et sec, entre +5 °C et +35 °C.

Sécurité et hygiène

- Consultez la fiche de données de sécurité.
- Facilement inflammable, donc les étincelles ou toute source d'ignition doivent être évitées pendant le stockage et la manipulation. Il est recommandé d'utiliser la protection E.P.I, S lors de l'utilisation.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**