danosa

Accessoires

Armadura DANOMAT 100

Tapis en fibre de verre pour le renforcement des revêtements élastiques imperméables

Tapis en fibre de verre pour le renforcement des revêtements élastiques imperméables

Présentation

- Longueur (cm): 5000
- Largeur (cm): 100
- Poids (kg): 8
- Surface (m²): 50
- Code du produit: 770050

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Humedad (%)	≤ 0,2	-
Concept	**Valeur**	**Norme**
Masse moyenne (g/m²)	45 ± 5	-
Contrainte de rupture en traction longitudinal et transversal (N/5cm)	Urdimbre: ≥ 750-900 Trama: ≥ 450-600	-
Contenu de résine (%)	13 - 18	-
	100	-
Résistance à la traction (N/mm²)	≥ 80	-

Domaines d'application

- Aux angles de 90° renforçant la première couche de revêtements d’étanchéité

- Renforcement des revêtements sur supports verticaux et en points singuliers, réduisant le risque de fissuration

Avantages et bénéfices

- Facile à appliquer, pas besoin de fixation mécanique
- Prolonge la durabilité des revêtements
- Réduit le risque de fissuration.
- Bonne et rapide imprégnation dans les résines, dégagement d’air rapide.
- Haute résistance mécanique des pièces.
- Très haute résistance à la corrosion acide.

Avertissement

- La manipulation de ce produit ne nécessite pas de soins particuliers. Cependant, il peut provoquer une irritation de la peau sensible. Dans ce cas, laver avec du savon et de l’eau froide.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**