Accessoires

DANECRAN 100

Écran d’indépendance VV100

DANECRAN 100 est un voile de verre thermosoudé de 100 g/m², utilisé pour des solutions non-adhérées comme couche séparatrice entre le support et la membrane d´étanchéité. Ce produit est conforme au DTU série 43. Se reporter aux évaluations techniques pour les domaines d'emploi.

Présentation

- Longueur (cm): 20000
- Largeur (cm): 100
- Couleur: Blanc
- Code du produit: 710002

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm)	>350	-
Résistance à la traction transversale (N / 5cm)	>200	-

Normes et certification

- Classement au feu (NF EN 13501-1): A1.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas

de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**