

Armadura DANOMAT 100

Armadura de fibra de vidro para reforço de revestimentos elásticos impermeáveis



Armadura 100% fibra de vidro para reforço das membranas de impermeabilização de poliuretano DANOPUR e das membranas acrílicas REVESTIDAN em zonas ou pontos singulares onde é necessário um reforço suplementar ou em toda a superfície.

Apresentação

- Comprimento (cm): 5000
- Largura (cm): 100
- Peso (kg): 8
- Superfície (m²): 50
- Código de produto: 770050

Dados técnicos

Conceito

Valor

Norma

Campo de aplicação

- Nos ângulos com 90°, reforçando a primeira camada dos revestimentos impermeabilizantes.
- Reforço de revestimentos em suportes verticais, horizontais e em pontos singulares, reduzindo o risco de fissuração.

Vantagens e benefícios

- Fácil de aplicar, sem necessidade de fixação mecânica.
- Prolonga a durabilidade dos revestimentos.
- Reduz o risco de fissuração.

Modo de Aplicação

- Aplicar uma primeira camada de DANOPUR/REVESTIDAN.
- Estender a malha e embebê-la na camada de membrana aplicada. Para o efeito, utilizar um rolo seco.
- Deve haver pelo menos 3 cm entre sobreposições de armadura.
- Aplicar sucessivas camadas de DANOPUR/REVESTIDAN até obter a espessura desejada.
- Aplicar DANOCOAT PAS / DANOPUR LT de acordo com as especificações para obter proteção UV, se necessário.

Precauções

- A utilização deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode causar irritações em peles sensíveis. Nesse caso, lavar com água fria e sabão.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**