

DANOCLEAN ANTIFUNGI

Solução aquosa para limpeza de musgo, fungos e líquenes em telhados, terraços e fachadas



Solução aquosa concentrada para a limpeza de musgo, fungos e líquenes sobre diversos suportes como telhados, terraços e fachadas.

Apresentação

- Cor: Amarelo
- Peso (kg): 5
- Código de produto: 760001

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Densidade (kg/dm ³)	1,15 ± 0,02	-
PH	13-14	-
Solubilidade em água	Soluble	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade (kg/m ³)	1.15	-

Campo de aplicação

- Eliminação de fungos, musgos e líquenes.
- Limpeza das manchas de lubrificante.
- Limpeza dos telhados e fachadas.

Vantagens e benefícios

- Limpeza de efeito rápido numa grande variedade de superfícies.
- Produto concentrado com elevado poder de penetração, diluível em água.

Suporte

- Aplicável em telhas em cerâmica
- Ladrilho
- Qualquer outro substrato mineral.
- Fachadas de tijolos face-à-vista.
- Fibrocimento.
- Tijolo.
- Argamassas monocamada.
- Pedra.
- Plásticos
- Membranas betuminosas e PVC-P.

Modo de Aplicação

- Evite el contacto directo con el producto usando guantes.
- Proteja los alrededores, vegetación u otros elementos del área de aplicación.
- Antes de su aplicación, pruebe el producto en una pequeña área. En función del grado de suciedad, puede diluir el producto en agua o usarlo en estado puro para superficies muy sucias.
- Aplique el producto sobre la superficie a limpiar, emplee limpiadora a presión airless o cepillo según precise.r- Dejar actuar durante un mínimo de 10 minutos.
- Aclare con abundante agua, a ser posible con limpiadora a presión.

Precauções

- Após a aplicação do produto, as superfícies podem ficar escorregadias. Tomar medidas de prevenção para evitar acidentes.
- Humedecer previamente a superfície para a ação do produto ser mais suave.
- Sempre teste primeiro em uma parte não visível.
- Não aplicar em metais.
- Não aplicar em superfícies geladas ou muito quentes.
- Evite o contato com a pele, os olhos, use as proteções durante a aplicação (luvas, óculos...)
- Não aplicar em vegetais e plantas.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- O produto deve ser utilizado num período de 12 meses.
- Manter as embalagens hermeticamente fechadas e protegidas de temperaturas extremas e exposição solar. Conservar entre 5 °C e 30 °C, durante um período máximo de 12 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**