

### DANOMIX LATEX PLUS

Adjuvante hidrofugante para a impermeabilização e consolidação de betão e argamassas



DANOMIX® Latex Plus é uma emulsão acrílica formulada para adicionar as argamassas à base de ligantes hidráulicas para melhorar as propriedades mecânicas, a aderência e diminuir a fissuração.

#### Apresentação

- Peso (kg): 5
- Código de produto: 750211

#### Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
PH	7.5	-

#### Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,05	-
Viscosidade Stormer 23°C (mPa.s)	600	-

#### Modo de Aplicação

- O suporte deve estar sólido e em bom estado. Limpar cuidadosamente o suporte, isentando-o de gorduras e restos de outros produtos. Eliminar partículas não aderentes.- Humedecer toda a superfície sem deixar empoçar. Para obtenção dos melhores resultados na preparação do betão, aconselhamos adição de DANOMIX Latex Plus após ter sido introduzida pelo menos 50% de água de amassadura. Nas argamassas adicionar o produto na água de amassadura.- Agitar sempre antes de usar.- Não usar dosagem superior à indicada. Respeitar sempre as diluições apresentadas, quer para o betão quer para as argamassas.- Devem ser sempre realizados ensaios prévios para ajustar a dosagem.- A aplicação de DANOMIX Latex Plus não exclui o respeito pelas regras de boa utilização das argamassas.

#### Limpeza de ferramentas de trabalho

- Produto fresco, com água.
- Produto seco, raspando.