

DANOPRIMER W

Primário para consolidação e selagem de suportes minerais. Base aquosa



DANOPRIMER W é um primário acrílico em dispersão aquosa para consolidação e selagem de suportes minerais, melhorando a aderência do revestimento final (argamassas, membranas impermeabilizantes, pinturas e adesivos).

Apresentação

- Cor: Amarelo
- Peso (kg): 5
- Código de produto: 750501

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Solubilidade em água	Parcialmente soluble	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade (g/cm ³)	1.075 ± 0.03	-
Densidade (kg/m ³)	1.075	-

Campo de aplicação

- Consolidação de suportes empoeirados.
- Aplicar o primário antes de colocar as membranas impermeabilizantes.
- Regulador de absorção para materiais porosos.

Vantagens e benefícios

- Consolida o suporte.
- Evitar arrastar poeira e partículas ao pintar.
- Excelente capacidade de penetração.
- Melhoria do desempenho do revestimento final.
- Melhoria da aderência do revestimento final.
- Produto à base de água sem VOC.

Suporte

- Aplicável em telhas em cerâmica
- Betão.
- Argamassa.
- Rebocos de gesso.

Modo de Aplicação

- Aplicar com rolo ou pincel.
- O suporte deve estar limpo, seco, sem poeiras, gorduras, óleos ou outros contaminantes.
- Antes de aplicar o produto, homogeneizar agitando a embalagem, produto pronto para utilizar.
- Aplicar uniformemente sobre o suporte preparado e esperar secar antes de colocar o revestimento final.

Precauções

- Com humidade relativa muito alta, a secagem pode ser demorar.
- Para os suportes altamente absorventes, pode ser necessária a aplicação de uma segunda demão.
- Não aplicar em situações de risco de aumento da humidade.
- Proteger da chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter as embalagens hermeticamente fechadas e protegidas de temperaturas extremas e exposição solar. Conservar entre 5 °C e 30 °C, durante um período máximo de 12 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na

aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**