

DANOTHERM MALHA FV 160

Armadura de fibra de vidro com tratamento antialcalino, para reforço de argamassas



ETE 18/1016

Malha fabricada 100% com fibra de vidro que aumenta a resistência à tração. Utilizado na aplicação de argamassas impermeabilizantes e rebocos, prolongando a durabilidade dos revestimentos. Resistente ao fogo, à fissuração e alcalinidade.

Apresentação

- Comprimento (cm): 5000
- Largura (cm): 110
- Cor: Branco
- Espessura (mm): 0.48
- Peso (kg): 9.0
- Superfície (m²): 55
- Código de produto: 710100

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Alongamento à ruptura longitudinal (%)	4	-
Alongamento na ruptura transversal (%)	4	-
Reação ao fogo	F	-
Resistência à tracção longitudinal (N/5cm)	2.5	-
Resistência à tração transversal (N / 5cm)	2.5	-
Resistência à tração (N/mm ²)	2.5	-

Campo de aplicação

- Nas juntas e fissuras, para reparar antes de aplicar o revestimento.
- Nos ângulos com 90°, reforçando a primeira camada dos revestimentos impermeabilizantes.
- Reforço dos revestimentos em suportes verticais e em pontos singulares, reduzindo o risco de fissuras.

Vantagens e benefícios

- Fácil de aplicar, sem necessidade de fixação mecânica.
- Elevada elasticidade.
- Prolonga a durabilidade dos revestimentos.
- Reduz o risco de fissuras.

Suporte

- Para suportes com aplicação de algum tipo de revestimento, como azulejos não esmaltados, betão, argamassa de rebocos e pedra.

Precauções

- A utilização deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode causar irritação na pele sensível. Nesse caso, lavar com sabão e água fria.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter a embalagem fechada hermeticamente, em posição vertical e protegida da exposição solar.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**