

PERFIL CUBIERTA GALVANIZADA.

Perfil galvanizado para remates de petos.



São perfis de chapa galvanizada, utilizados como remate da impermeabilização em paramentos verticais, evitando assim o despreendimento da membrana do suporte. Rematam-se com ELASTYDAN PU ou um cordão de silicone, para evitar a entrada de água entre o suporte e a própria membrana. A fixação do perfil metálico ao paramento vertical pode variar consoante a função das características do suporte.

Apresentação

- Comprimento (cm): 200
- Largura (cm): 70
- Espessura (mm): 5
- Código de produto: 710811

Dados técnicos

Conceito

Valor

Norma

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta

