

PLACA BT MINIONDA

Placa betuminosa ondulada para impermeabilização de coberturas inclinadas.



PLACA DANOSA BT MINIONDA (2000x955) é uma placa betuminosa, de forma ondulada, composta por fibras minerais, impregnado em betume. Utiliza-se para a protecção sub-telha, sobre suporte de betão ou madeira, com ripado para telha plana ou mista.

Apresentação

- Comprimento (cm): 200
- Largura (cm): 95.5
- Código de produto: 530061

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Massa nominal (kg/m ²)	4.8	-

Normas e Certificação

- Em conformidade com a norma UNE-EN 14964 relativa às placas inferiores rígidas para telhados e coberturas de colocação descontínua. Definições e características.
- Em conformidade com os requisitos de marcação CE.

Campo de aplicação

- Placa BT Mediterraneo: sub-telha boca curva com espessura entre os 18,5 e 22 cm.
- Placa BT Minionda: sub-telha plana, mixta, em betão com ripas.
- Protecção sub-telha da cobertura.

Vantagens e benefícios

- Alta resistência à compressão, permite o trânsito de pessoas.
- Elevada resistência longitudinal, ajuda a suportar o peso da cobertura.
- Proporciona uma dupla impermeabilização, criando uma estrutura inferior totalmente impermeável.
- Fácil aplicação.
- Leve.
- Não é necessário aplicar argamassa para colocar.
- Permite um fluxo de ar entre o suporte/placa/telhas, evitando a condensação.
- Resistente às alterações climáticas.

Suporte

- Suportes contínuos em betão.
- Suportes contínuos de madeira.
- Suportes contínuos de argamassa.
- Suportes descontínuos com ripas de madeira

Indicações e Recomendações Importantes

- As placas serão sempre colocadas em direção do ângulo inferior da cobertura e na direção oposta aos ventos predominantes.
- Não obstruir os canais de ventilação entre o beiral e a cumeeira para evitar a formação de geadas e mudanças térmicas.
- Não é recomendado efetuar uma instalação com temperaturas abaixo de 1°C.
- É recomendado fixar sempre as telhas, embora em declives entre com 15 e 30% não seja necessário.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- O produto deve ser armazenado em local seco e protegido da chuva, sol, calor e baixas temperaturas.
- Deve armazenar o produto horizontalmente.
- Deve utilizar o produto por ordem de chegada.
- Este produto não é tóxico ou inflamável.
- Não contém amianto ou qualquer outra substância prejudicial à saúde.
- Não devem ser realizados trabalhos de impermeabilização quando as condições climáticas podem ser prejudiciais, em particular com neve ou gelo na cobertura, com chuva ou quando a cobertura está molhada, humidade superficial > 8% de acordo com NTE QAT, ou com vento forte.
- Não empilhar as paletes.
- A Danosa recomenda a consulta da ficha de dados de segurança deste produto, disponível em permanência em danosa.com, ou solicitar ao nosso Departamento Técnico.
- Devem ser respeitadas as normas de segurança e de higiene no trabalho, bem como as normas de boas práticas na construção.
- Para qualquer esclarecimento adicional, consulte o nosso departamento técnico.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o

conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**