

REVESTIDAN PROOF S

Resina incolor para hidrofugação e proteção de fachadas porosas. Base solvente



Produto incolor à base de resinas em base solvente para hidrofugação de diversos tipos de materiais absorventes. REVESTIDAN Proof S possui uma elevada capacidade de impregnação protegendo os suportes expostos à chuva sem alterar o aspeto natural dos materiais e a permeabilidade ao vapor de água.

Apresentação

- Cor: Transparente
- Peso (kg): 20
- Código de produto: 760082

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Acabamento	Líquido incoloro	-
Consumo teórico (L; m2/mano)	1; 3 a 8	-
Massa volumétrica (g/ml)	Aprox. 0.78	-
Nº de manos aconselhadas	2 a 3	-
Secado completo (horas)	12 a 24	-
Secado entre manos	Aplicar húmedo sobre húmedo	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade (kg/m ³)	0.78	-

Campo de aplicação

- Como hidrofugante para fachadas com materiais porosos.
- Como hidrofugante para fachadas em pedra natural.
- Nas estruturas de betão.
- Nas fachadas de tijolos à vista.
- Nos telhados em cerâmica.

Vantagens e benefícios

- Atua rapidamente.
- Baixa aderência de sujidade.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Não forma película e é permeável ao vapor de água, permitindo ao suporte “respirar”.
- Penetra em profundidade no suporte, bloqueando os capilares e impedindo a absorção de água.
- Reduz o aparecimento de eflorescências.

Suporte

- Betão.
- Argamassa.
- Tijolo.
- Material cerâmico.
- Pedra.

Modo de Aplicação

Aplicar con brocha o pistola airless.

- Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflorescencias. Para ayudar en las tareas de limpieza se recomienda utilizar los productos DANOCLEAN Star y DANOCLEAN Antifungi dependiendo de la suciedad a limpiar (consultar fichas técnicas). Dejar secar totalmente el sustrato antes de hacer la aplicación.
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión.
- Fisuras y juntas deben repararse antes de proceder a la aplicación de REVESTIDAN Proof S.
- El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar ningún tipo de disolvente o agua.
- Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo sobre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto escurra sobre el soporte, para evitar machas y marcas.
- Consumo por mano: Piedra natural (0,15 a 0,5l); Hormigón (0,2 a 0,3l); Ladrillos (0,3 a 0,6l).
- Tiempo de secado: Secado entre manos: húmedo sobre húmedo, no hay que esperar a que seque; secado completo: 12 a 24 horas.

Precauções

- Antes de aplicar o produto, proteger os vidros, janelas, caixilhos e outros elementos de construção não absorventes. Em caso de respingos, limpar imediatamente com solvente sintético.
- Em alguns suportes, pode ser observado um leve efeito “húmido”, razão pela qual é necessário efetuar um teste para avaliar esse efeito.
- Limpar com solvente sintético.
- Os trabalhos de impermeabilização não devem ser realizados quando as condições meteorológicas podem ser prejudiciais, nomeadamente em condições de neve, gelo, chuva ou vento forte.
- Não utilizar em superfícies em contacto permanente com água.
- Não utilizar em superfícies horizontais, para esta aplicação utilizar REVESTIDAN® Proof Repell.
- Proteger da chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- O produto deve ser utilizado num período de 12 meses.
- Manter as embalagens hermeticamente fechadas e protegidas de temperaturas extremas e exposição solar. Conservar entre 5 °C e 30 °C, durante um período máximo de 12 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**