

REVESTIDAN SATE FONDO

Regulador de fundo e regularizador de cor para acabamentos Revestidan® SATE em Sistemas Danotherm



Cores:

 Branco 17Kg - 720258	 Osso 17Kg - 720259	 Terra 17Kg - 720260	 Tijolo 17Kg - 720261
 Tijolo escuro 17Kg - 720262	 Marfim escuro 17Kg - 720263	 Calcário 17Kg - 720264	 Marron 17Kg - 720265
 Areia 17Kg - 720266	 Baunilha 17Kg - 720267	 Beje 17Kg - 720268	 Telha 17Kg - 720269
 Rosa 17Kg - 720270	 Óxido 17Kg - 720271	 Verde água 17Kg - 720272	 Verde folha 17Kg - 720273
 Cinza pérola 17Kg - 720274	 Cinza médio 17Kg - 720275	 Creme 17Kg - 720276	 Siena 17Kg - 720277
 Rosa suave 17Kg - 720278	 Óxido suave 17Kg - 720279	 Cinza escuro 17Kg - 720280	 Sombra 17Kg - 720281
 Cinza esverdeado 17Kg - 720282	 Cinza azulado 17Kg - 720283	 Outras cores NCS 17Kg - 720284	

Primário aquoso pigmentado à base de ligantes acrílicos, pigmentos minerais e aditivos orgânicos e inorgânicos. Indicado para regular a absorção do suporte e como regularizador de cor em acabamentos REVESTIDAN® SATE. Apresenta excelentes propriedades de proteção contra carbonatação, aderência ao suporte, capacidade de recobrimento e rendimento do acabamento, mantendo a permeabilidade ao vapor de água.

Apresentação

- Volume (L): 12
- Cor: Branco
- Peso (kg): 17
- Rendimento (L/m²): ≈ 0.2
- Código de produto: 720258

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Densidade (kg/L)	1.56 ± 0.05	UNE-EN ISO 2811-1
PH	7-9	-
Tempo de secagem ao toque (horas)	1	UNE-EN 48301
Tiempo de secado total (horas)	2	UNE-EN 48301
Viscosidade (cps)	8500 ± 1500	UNE-EN IS 2555

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Conteúdo de sólidos (%)	65	UNE-EN ISO 3251
Tempo de secagem ao toque (horas)	1	-

Informação ambiental

Conceito	Valor	Norma
Conteúdo máximo de COV's (g/L)	40	-

Campo de aplicação

- Regulador de absorção e melhoria da aderência para posterior aplicação de REVESTIDAN® SATE Acrílico ou SLX.
- Regularizador de cor.

Vantagens e benefícios

- Proteção contra a carbonatação.
- Proteção antifúngica
- Alto poder de penetração.
- Excelente aderência.
- Fácil aplicação.

- Impermeável à água da chuva.
- Permeável ao vapor de água.
- Utilizações em exteriores e interiores.

Suporte

- Argamassas de base cimentícia.

Modo de Aplicação

O suporte deverá estar limpo e isento de poeiras ou gorduras.

Homogenizar adequadamente o produto por meios mecânicos antes da aplicação. Para a primeira demão diluir com água limpa até um máximo de 10%.

Nas juntas de trabalho, aplicar uma terceira demão, aumentando a cobertura e garantindo a proteção.

Aplicar com rolo, trincha, brocha ou projeção.

Em suportes pouco coesos ou com baixa porosidade aplicar previamente

Danoprimer® RPU.

Precauções

- Em caso de salpicos nos olhos, lavar com água abundante e, se necessário, dirigir-se a um centro médico. Para informações mais detalhadas consultar a ficha de segurança do produto.
- As ferramentas, depois de utilizadas, devem ser lavadas com água.
- Não aplicar com sol direto, chuva, em suportes gelados, molhados ou com humidade relativa superior a 85%.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter os recipientes hermeticamente fechados e não expostos a temperaturas extremas.
- Armazenar o produto em locais frescos e secos por um período máximo de 24 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**