

REVESTIDAN SATE FONDO

Primário de fundo para sistema DANOTHERM XPS



Cores:

 Branco 15L - 720003	 Osso 15L - 720019	 Baunilha 15L - 720020	 Marfim escuro 15L - 720026
 Calcário 15L - 720027	 Cinza pérola 15L - 720028	 Cinza médio 15L - 720029	 Sombra clara 15L - 720030
 Cinza esverdeado 15L - 720032	 Cinza escuro 15L - 720035	 Cinza azulado 15L - 720036	 Cinza terra 15L - 720037

Primário aquoso pigmentado á base de aglutinantes de polissiloxano. Indicado para regular a absorção do suporte para acabamentos com REVESTIDAN® SATE Acrílico. Possui excelentes propriedades anti-carbonatação.

Apresentação

- Cor: Branco
- Rendimento (kg/m²): 0.3
- Volume (L): 15
- Classe logística: (BP) Produtos disponíveis sob pedido, consulte pedido mínimo e prazo
- Código de produto: 720003

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Conteúdo de sólidos (%)	55	-
Densidade aparente (kg/L)	1.44	-

Conceito	Valor	Norma
Tempo de secagem da primeira demão (horas)	1	-
Tempo de secagem para segundas demãos (horas)	3	-
Viscosidade (cps)	2325	-

Aplicação

- Aplicar diretamente no suporte seco sem diluir, podendo ser posteriormente revestido com REVESTIDAN® SATE Acrílico após 1 hora.

Vantagens e benefícios

- Ação anti-carbonatação.
- Alto poder de penetração.
- Excelente aderência.
- Aplicação fácil.
- Impermeável à água da chuva.
- Respirável.
- Uso exterior e interior.

Suporte

- Sistema SATE/ETICS (com ARGOTEC® Fixtherm).

Modo de Aplicação

Aplicar com pincel ou rolo. Não aplique com um dispositivo de pressão.

Precauções

- No caso de salpicos nos olhos, lavar abundantemente com água e se necessário dirigir-se a um posto médico. Para obter informações mais detalhadas, consultar a ficha de dados de segurança.
- Lavar as ferramentas utilizadas na aplicação com água, após utilização.
- Não aplicar em superfícies congeladas, em processo de descongelamento ou em caso de geada iminente.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Armazenar o produto entre 0°C e 40°C durante um período máximo de 24 meses.
- Manter as embalagens bem fechadas e não expor a temperaturas extremas.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam

devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Telephone: **+34 949 88 82 10**

Document generated on 29/11/2022