



Danosa España
Fontanar
(Guadalajara)

INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA MERCANCÍAS

OBJETO

El objeto de esta instrucción es establecer un marco de obligado cumplimiento de una serie de requisitos en materia de seguridad e higiene dirigido a las empresas de transporte, agencias, transportistas autónomos y a cualquier otra actividad relacionada con la recogida, transporte y entrega de mercancía, en instalaciones de DANOSA.

Estas normas de seguridad son complementarias a las que venga de terminado en la evaluación de riesgos del proveedor de servicios.

Con el fin de evitar cualquier incidente o accidente de trabajo, se solicita a todas las agencias de transporte que transmitan estas normas a todos aquellos transportistas que, en el desempeño de sus labores, realicen tareas similares a las aquí recogidas, para DANOSA.

En Fontanar, a 13 de noviembre de 2023



Fdo. Valentín Moraleda

Director de Logística, DANOSA



Danosa España
Fontanar (Guadalajara)

INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA MERCANCÍAS

Nº	TAREA	RIESGO EN TAREA	NORMA DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1	Entrada / salida en recinto de fábrica	- Atropello personas - Golpes contra instalaciones	- Respetar la normativa de circulación en todo momento, al entrar y al salir del recinto - Circular con precaución a la entrada y en el interior del recinto (< 20 Km./h) - Maniobrar con precaución. En caso necesario, requerir la ayuda del personal de DANOSA - Poner en conocimiento de la persona de vigilancia o carga, su presencia y asegurar que la documentación requerida está cargada en la plataforma DOKIFY. En cualquier momento se le podrá requerir al transportista esta documentación, en caso de aplicar: - Permiso de conducir del conductor - Autorización especial del conductor - Tarjeta de Inspección Técnica ITV - Seguro del vehículo - Certificado ADR de la cisterna y, en su caso, de la tractora - Instrucciones escritas para el conductor - Carta de Porte - Prohibido el uso de cualquier medio de comunicación (teléfono móvil, emisora,...) mientras el vehículo esté en movimiento
2	Posicionamiento en báscula	- Atropello personas - Golpes contra instalaciones	- Maniobrar con precaución. En caso necesario, requerir la ayuda del personal de DANOSA - Poner en conocimiento de la persona de carga / descarga, su presencia - Precaución al bajarse de la cabina del camión; hay movimiento de vehículos en las cercanías
3	Posicionamiento en carga / descarga	- Atropello personas - Golpes contra instalaciones	- Maniobrar con precaución. En caso necesario, requerir la ayuda del personal de DANOSA - Poner en conocimiento de la persona de carga / descarga su presencia
4	Recogida de muestras para laboratorio	- Proyección de partículas - Contacto con sustancias químicas - Inhalación de vapores - Caídas a distinto nivel - Golpes, cortes	- Desplegar la barandilla de seguridad de la cisterna. En el caso de no disponer de ella, hacer uso de arnés de seguridad mientras permanezca en la parte superior Hacer uso de los EPI's necesarios en la tarea: - Pantalla facial de cabeza - Guantes de seguridad para el contacto con líquidos, sólidos - Mascarilla / máscara de filtro químico (ver ficha seguridad producto) - Mascarilla de polvo - Ropa de alta visibilidad - Calzado de seguridad antideslizante



Danosa España
Fontanar (Guadalajara)

INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA MERCANCÍAS

5	Preparativos para la carga / descarga	- Explosión útiles de contención de presión (tapas, válvulas,...) - Proyección de partículas - Golpes, cortes - Contacto con sustancias químicas - Inhalación de vapores - Caídas a distinto nivel - Incendio	- Motor parado. - Inmovilización del vehículo (colocación apropiada de los calzos) - En el caso de carga/descarga lateral, el conductor tendrá que acondicionar el remolque retirando la lona y los puntales para la correcta operativa de carga/descarga. - En el caso de descarga de cisternas, conectar la cisterna a la toma a tierra en el caso de descarga de productos inflamables - En el caso de descarga de cisternas, Verificar el correcto funcionamiento de los elementos de medición (manómetros, tapas, cierres,...), válvulas de seguridad, tarado correcto discos de ruptura,.. - Desplegar la barandilla de seguridad de la cisterna. En el caso de no disponer de ella, hacer uso de arnés de seguridad mientras permanezca en la parte superior Hacer uso de los EPI's necesarios en la tarea(*únicamente aplicables para el caso de cisternas): - Chaleco alta visibilidad - Calzado de seguridad antideslizante. - *Pantalla facial de cabeza (apertura llave paso, conexión manguera,...) - *Guantes de seguridad para el contacto con líquidos, sólidos - *Mascarilla / máscara de filtro químico (ver ficha seguridad producto) - *Mascarilla de polvo
6	Operación de carga / descarga	- Proyección de partículas - Contacto con sustancias químicas - Inhalación de vapores - Caídas a distinto nivel - Golpes, cortes - Ruido	- El conductor se mantendrá en la cabina del camión o en el espacio habilitado para la espera cercano a los muelles de carga. - En la descarga de cisternas, desplegar la barandilla de seguridad de la cisterna. En el caso de no disponer de ella, hacer uso de arnés de seguridad mientras permanezca en la parte superior - Controlar periódicamente el correcto funcionamiento de los elementos medidores de presión de la cisterna - Comprobación de ausencia de fugas y derrames - Mangueras sin tensiones, torsiones o tirantes - Presencia permanente del Operador Hacer uso de los EPI's necesarios en la tarea(*únicamente aplicables para el caso de cisternas): - Chaleco alta visibilidad - Calzado de seguridad antideslizante. - *Pantalla facial de cabeza (apertura llave paso, conexión manguera,...) - *Guantes de seguridad para el contacto con líquidos, sólidos - *Mascarilla / máscara de filtro químico (ver ficha seguridad producto)



Danosa España
Fontanar (Guadalajara)

INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA MERCANCÍAS

			- *Mascarilla de polvo - *Protección auditiva
7	Terminación de carga / descarga	- Proyección de partículas - Contacto con sustancias químicas - Inhalación de vapores - Caídas a distinto nivel - Golpes, cortes	- El conductor no realizará ningún movimiento del camión hasta que el operario que carga/descarga le confirme que la operación ha terminado y retire la rampa de muelle y cierre la puerta del mismo. - Tras esta operación, el conductor podrá retirar el calzo y arrancar el camión para su salida. - Está terminantemente prohibido el venteo de las cisternas dentro del recinto - Desplegar la barandilla de seguridad de la cisterna. En el caso de no disponer de ella, hacer uso de arnés de seguridad mientras permanezca en la parte superior Hacer uso de los EPI's necesarios en la tarea(*únicamente aplicables para el caso de cisternas): - Chaleco alta visibilidad - Calzado de seguridad antideslizante. - *Pantalla facial de cabeza (apertura llave paso, conexión manguera,..) - *Guantes de seguridad para el contacto con líquidos, sólidos - *Mascarilla / mascara de filtro químico (ver ficha seguridad producto) - *Mascarilla de polvo - *Protección auditiva
8	Uso de herramientas manuales / útiles carga / útiles descarga	- Golpes, cortes - Contacto con sustancias químicas - Proyección de partículas	Hacer uso de los EPI's necesarios en la tarea(*únicamente aplicables para el caso de cisternas): - Chaleco alta visibilidad - Calzado de seguridad antideslizante. - *Pantalla facial de cabeza (apertura llave paso, conexión manguera,..) - *Guantes de seguridad para el contacto con líquidos, sólidos - *Mascarilla / mascara de filtro químico (ver ficha seguridad producto) - *Mascarilla de polvo - *Protección auditiva
9	Desplazamientos en instalaciones	- Atropello - Caídas al mismo nivel - Golpes	- Precaución al bajarse de la cabina del camión; hay movimiento de vehículos en las cercanías - Hacer uso del chaleco de AV nada mas bajarse de la cabina - Calzado de seguridad apropiado para deambular sobre suelos mojados - Prohibición total de fumar dentro del recinto - Ante cualquier duda preguntar a personal de DANOSA - Prohibida totalmente la presencia de menores deambulando por el recinto. En caso necesario, deberán permanecer en la cabina o en el exterior del recinto



Danosa España
Fontanar (Guadalajara)

INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA MERCANCÍAS

			- Prohibido el uso de cualquier medio de comunicación (teléfono móvil, emisora,...) mientras el vehículo esté en movimiento
10	Uso de instalaciones de DANOSA	- Riesgo indefinido	- Esta prohibido el lavado interior de las cisternas, el llenado de depósitos auxiliares, en general el uso inapropiado del agua - El lugar de descanso será en la propia cabina del camión, estacionando en la zona de aparcamiento habilitada. Se podrá disponer de la sala de café y los baños destinados para ello.
11	Imprevistos (derrames, accidente de trabajo, emergencia,...)	- Contaminación de aguas por vertido - Daños o lesiones físicas - Incendio de instalaciones - Explosión - Rebose de depósito / cisterna	- Ante la presencia de derrames, dar aviso inmediato al personal de DANOSA (carga, descarga, vigilancia,...). Comprobación ocular final del estado del vehículo: bocas y/o válvulas cerradas, ausencia de derrames - Ante un accidente de trabajo, dar aviso inmediato al personal de DANOSA (carga, descarga, vigilancia,...) - Ante una emergencia de fuego, dar aviso inmediato al personal de DANOSA (carga, descarga, vigilancia,...); intentar extinguirlo por sus propios medios - Ante cualquier otra incidencia, dar aviso inmediato al personal de DANOSA (carga, descarga, vigilancia,...) - Verificar antes de descargar la cisterna, si tiene suficiente capacidad el depósito de destino de la mercancía - Cálculo de la cantidad a cargar en la cisterna
12	Recomendaciones	- Posible incumplimiento de la reglamentación del transporte de MM.PP	Comprobación del material de a bordo del vehículo: - Etiquetas y paneles naranja con la numeración adecuada - Extintores homologados - Linternas - Caja de herramientas - Triángulos reflectantes de señalización - Calzos - Equipos de protección personal, incluidos las Instrucciones Escritas